

Montage der Fallarmmarkise Vista Favorite®

Anleitung A: Montage von allen Vista Favorite® Modellen

1. Messen Sie die Löcher für die Montage der Wandstütze aus und bohren Sie die Löcher.
2. Innenbedienung: Bohren Sie ein Loch in die Mauer für die Bedienachse, das Band/die Kordel bzw. das Kabel.
3. Montieren Sie den Fallarmschirm an der Mauer.
4. Messen Sie die Arme aus und bringen Sie diese in der gewünschten Position an.
5. Befestigen Sie die Arme an dem Ausfallprofil. **Achtung:** Der Arm muss parallel zur Hinterschiene verlaufen.
6. Montage der Bedieneinrichtungen:
 - Band-/Kordelbedienung (außen/innen): Band-/Kordelwinde und Band/Kordel anbringen.
 - Kurbelgetriebe (außen): Kurbelgetriebe anbringen.
 - Kurbelgetriebe (innen): Achse, Kniegelenk und Drehstange anbringen.
 - Motorbedienung: Stromversorgung installieren und anschließen, Motor einstellen.
7. Kontrollieren Sie, ob alle Teile parallel bzw. rechtwinklig montiert wurden und das System sich reibungslos öffnen bzw. schließen lässt.

